







## Компактные приточно-вытяжные установки NEIVA

19.09.2023

	Модель	Стоимость (с НДС)	Дополнительные опции									
Серия			Гибкая вставка		Клапан воздушный		Клапан воздушный с подогревом		Подключение	Подключение дополнительн		
			Типоразмер	Стоимость тг (с НДС)	Типоразмер	Стоимость тг (с НДС)	Типоразмер	Стоимость тг (с НДС)	внешнего АКК	ого нагревателя		
Приточные/подвесные установки												
NEIVA UC	UC-100-W	984 846	D 125 мм	2 724	D 125 мм	6 022						
	UC-300-W	1 012 035	D 160 мм	3 456	D 160 мм	6 413	X					
	UC-100-E1,5	652 059	D 125 мм		D 125 мм	6 021	x					
	UC-100-E3	658 843	3 .20 MM	2 724	D 120 MM	3 021						
	UC-300-E4,5	747 141	D 160 мм		D 160 мм	6 413						
	UC-300-E6	747 141	D 100 mm	3 456	D 100 MM	0413						

<sup>\*</sup> Гибкие вставки, воздушные клапаны и электроприводы не входят в комплект поставки установок и должны быть заказаны отдельно.

<sup>\*\*</sup> Клапан утепленный может быть установлен только на указанные установки исполнения 2.

<sup>\*\*\*</sup> Управление воздушным клапаном может осуществляется электромеханическим приводом как с возвратной пружиной так и без нее, с напряжением питания 220 В.





## Neiva

## Компактные приточно-вытяжные установки NEIVA 2\*

19.09.2023

	Модель	Стоимость (с НДС)	19.09.2023 Дополнительные опции										
Серия			Гибкая вставка		Клапан воздушный		Клапан воздушный с подогревом		Монтажный комплект для двери с роликами		Подключени е внешнего	Подключени е дополнитель	
			Типоразмер	Стоимость (с НДС)	Типоразмер	Стоимость (с НДС)	Типоразмер	Стоимость (с НДС)	Типоразме Р	Стоимость (с НДС)		ного нагревателя	
Приточные/подвесные установки													
	C-600-W1	1 333 257	500*270 MM	8 660	270*500 мм	28 726	270*500 мм	123 093					
	C-600-W2	1 339 321											
	C-1000-W1	1 480 889	600*320 мм	9 869	320*600 MM	36 888	320*600 мм	129 352					
	C-1000-W2	1 492 618											
	C-1500-W1	1 505 931	630*320 mm	10 112	320*630 mm	39 909	320*630 мм	131 710	x		v		
	C-1500-W2	1 522 308										•	
	C-2000-W1	1 782 146	700*420 мм	11 480	420*700 мм	45 474	420*700 мм	156 170					
	C-2000-W2	1 792 455											
	C-3000-W1	1 836 816	800*420 mm	12 285	420*800 мм	48 972	420*800 мм	174 842			ĺ		
	C-3000-W2	1 858 042											
MEINTEO													
	C-600-E9	1 347 424	500*270 мм	8 660	270*500 мм	28 726	270°500 мм	123 093					
	C-600-E13,5	1 428 679											
	C-1000-E18	1 587 138	600*320 мм	9 869	320*600 mm	36 888	320°600 мм	129 352					
	C-1000-E24	1 665 742											
	C-1500-E24	1 689 439	630*320 mm	10 112	320*630 mm	39 909	320*630 мм	131 710		x	v		
	C-1500-E30	1 714 592											
	C-2000-E30	1 973 609	700*420 mm	11 480	420*700 mm	45 474	420*700 мм	156 170					
	C-2000-E41,5	2 064 345											
	C-3000-E45	2 016 586	800*420 mm	12 285	420*800 мм	48 972	420*800 мм	174 842					
			Приточно-выт	яжные/подв	есные устано	вки с перекрест	ноточным рекуп	ератором					
1	CX-600-E4,5	2 085 253	500*270 мм	8 660	270*500 мм	28 726	270*500 мм	123 093	600	22 737			
	CX-1000-E7,5	2 387 592	600*320 мм	9 869	320*600 мм	36 888	320*600 мм	129 352	1000	23 903			
	CX-1500-E12	2 771 730	630*320 мм	10 112	320*630 мм	39 909	320*630 мм	131 710	1500	24 836		v	
	CX-2000-E22,5	3 007 353	700*420 мм	11 480	420*700 мм	45 474	420*700 мм	156 170	2000	2000 27 284			
	CX-3000-E24,75	3 354 550	800°420 mm	12 285	420*800 мм	48 972	420*800 мм	174 842	3000	28 042			

<sup>\*</sup> Цены указаны на комплектацию по умолнанию с одноступеннатой скамой очистки приточного воздуха (F5), с функцией управления фресновым охладителем (ОF), на контроллере Segnetics Matrix и пультом управления Zente с 2031 (02), с правой стороной обслуживания (R)

\*\*\*Пибиме вставки, воздушные клалены и электрогиреары не входят в комплект поставки установок и должны быть заказаны отдельно.

\*\*\*Для подбора опщиональных комплектующих необходимо обратиться к менеджеру. К подбору также доступень АКК, шумоглушитель, смесительный увел и переход

\*\*\*\*\*\*Управление воздушным хлаланом может осуществлеется электромеквинческим приводом как с возвратной пруконной так и без нее, с напряжением питания 220 В.